


DT06-2S-A-15-DT04-2P-A/TXL

Deutsch konektör – Uzatma Kablosu

Özellikler

- Deutsch konektör DT06, düz, 2 pimli
- Kılıf malzemesi: TPE-U (PUR)
- Kılıf rengi: siyah, RAL 7021'e benzer
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Alev geciktirici
- DIN VDE 0472 bölüm 815 uyarınca halojensiz
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 ve IP69K
- Kablo uzunluğu: 15 m

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	DT06-2S-A-15-DT04-2P-A/TXL
Tanıt. no.	100046075
Konektör A	Dişi, Deutsch DT, Düz
Pim sayısı	2
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Nikel kaplama
Contact carriers	plastik, Thermoplast, Yeşil
Connector body	plastik, TPU, UL 94, Siyah
Seal	plastik, Silikon
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, IP69K, (takılı)
Konektör B	erkek konektör, Deutsch DT, düz
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Nikel kaplamalı
Contact carriers	plastik, TPU, Yeşil
Connector body	Plastik, TPU, UL 94, Siyah
Seal	plastik, Silikon
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, IP69K, (Takılı)
Kablo	
Kablo çapı	Ø 5 mm ±0.15
Cable length	15 m
Cable jacket	PUR, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	2 x 0.75 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, BU

Teknik Veriler

+20°C'de elektriksel özellikler

Nominal gerilim 230 V

Akım 8 A

Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı $\geq 5 \times \varnothing$

Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) $\geq 10 \times \varnothing$

Bükme döngüleri ≥ 4 million

Kabul edilebilir hızlanma maks. 10 m/s²

Kabul edilebilir travers hızı 3.33 m/s

Ortam sıcaklığı (sabit) -40...+80 °C

Ortam sıcaklığı (mobil) -25...+80 °C