


**Tepeden Işığa
yerleştirme sensörü
Işık Şebekesi Kiti
PVA100N6Q**



- Tarama alanı L2: 100 mm
- 5 huzmeli sistem, huzme aralığı 25 mm

Tip kodu	PVA100N6Q
İdent no.	3052904
Purpose	Tepeden Işığa
İşlev	Karşılıklı mod sensörü
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	PVA
Boyutlar	137.8 x 30 x 15mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Siyah
Window material	Acrylic, clear
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP62
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cURus
Tipik yanıt süresi	< 20 msn
Çıkış işlevi	NA/NK kontağı, NPN
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1
Tarama alanı	100 mm

**Tepeden Işığa
yerleştirme sensörü
Işık Şebekesi Kiti
PVA100N6Q**

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBPVA5	3056500	Montaj braket, PVA100 için, soğuk haddelenmiş çelik, DIP anahtar bloğu için devre kesme	
SMBPVA5A	3062446	Montaj braket, PVA100 için, soğuk haddelenmiş çelik, DIP anahtar bloğu için devre kesme, ışık için koruma	
SMBPVA5AB	3070805	Montaj braket, PVA100 için, soğuk haddelenmiş çelik, DIP anahtar bloğu için devre kesme yok, ışık için koruma	
SMBPVA1	3056884	PVA ve PVD montaj braket, paslanmaz çelik; iki braket ve vidadan oluşan set	