


SC26-2E

Makine Güvenliği – Programlanabilir güvenlik kontrolörü




Özellikler

- ISO 13849-1'e göre PLe
- EN 954-1'e göre güvenlik kategorisi 4
- IEC 61508'e ve IEC 62061 uyarınca SIL 3
- Ayarlar basma düğmesi veya yazılımla yapılır
- 8'i çıkış olarak yeniden yapılandırılabilen 26 giriş
- 2 bağımsız güvenlik çıkışı
- Kullanımı kolay programlama arayüzü
- Ethernet bağlantısı, 64 adede kadar sanal durum çıkışı elde edilebilir
- Çalışma gerilimi 24 VDC +/-20%
- Koruma sınıfı IP20
- Ücretsiz yazılım (teslimata dahildir)

Teknik Veriler

Tip	SC26-2E
Tanıt. no.	3085067
İşlev	kontrolör
Çalışma voltajı	20...28 VDC
Yük akımı yok	≤ 140 mA
İletişim protokolü	EtherNet/IP Modbus TCP PCCC PROFINET
Güvenli yarı iletken çıkış sayısı	2
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Tasarım	Dikdörtgen, SC26
Boyutlar	128 x 45 x 110 mm
Gövde malzemesi	Plastik, Siyah
Elektriksel bağlantı	Çıkarılabilir terminal bloğu, ters kutup korumalı, vida bağlantısı
Ortam sıcaklığı	0...+55 °C
Relative humidity	0...90 %
IP Derecesi	IP20
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, kırmızı / yeşil
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Güvenlik kontrolörü, acil durdurma anahtarları, kapı kilitleme anahtarları, güvenlik ışığı ekranları, iki elle kumanda edilen sistemler, güvenlik matları ve diğer koruyucu cihazların kullanımı için birden çok emniyet rölesi modülüne sahip olabilir. Güvenlik kontrolörü, yazılımla yapılandırılabilir ve otomatik olarak bir kablo şeması ve bir merdiven şeması lojiji oluşturur. Yazılımla oluşturulan konfigürasyonun aktarılması için, kontrolörün Mikro USB portuna bir seri USB kablosu veya bir XM bellek kartı bağlayabilirsiniz.

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	SC-TC2	3085078	Kafes kelepçeleri bulunan terminal bloğu; 8 port

Kein Maßbild vorhanden!
No dimension drawing available

Ölçekli çizim	Tip	Tanit. no.	
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	SC-TS2	3085076	Kafes kelepçeleri bulunan terminal bloğu; 8 port
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	SC-XMP2	3029482	Programlama adaptörü

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanit. no.	
	SC-USB2	3029480	Seri USB kablosu, tip A Micro-B; uzunluk: 1,8 m

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

SC-XM2	3029481	Harici bellek kartı, Micro-B; EEPROM konfigürasyonu
--------	---------	---

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

CD ROM XS26-2 SAFETY CONTROLLER CONFIGUR	3090443	CD-ROM, konfigürasyon yazılımı, çalışma sıcaklığı talimatları;
--	---------	--