

## VAS22-A80E-2/TEL

## A tipi valf konektörü – Bağlantı Kablosu

## Özellikler




- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençlidir
- LABS içermez
- Onay: cULus
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

## Teknik Veriler

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Tip                               | VAS22-A80E-2/TEL                |
| Tanıt. no.                        | 6606776                         |
| Konektör A                        | Valf konektörü, Yapı tipi A     |
| Kontaklar                         | Metal, CuSn, Gümüş kaplama      |
| Contact carriers                  | plastik, PA, Siyah              |
| Connector body                    | plastik, TPU, Siyah/Yarı saydam |
| Seal                              | plastik, TPU                    |
| Mekanik ömür                      | > 100 eşleşme döngüleri         |
| Kirlilik derecesi                 | 3                               |
| Koruma tipi                       | IP65, IP67, IP68, (monte)       |
| Kablo çapı                        | Ø 6.1 mm ±0.20                  |
| Cable length                      | 2 m                             |
| Cable jacket                      | PVC, Siyah                      |
| Kablo damarı yalıtımı             | PVC                             |
| Çekirdek kesit alan               | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>        |
| Bükülü tel düzenlemesi            | 24 x 0.195 mm                   |
| Kablo damarı renkleri             | BN, BU, GNYE                    |
| +20°C'de elektriksel özellikler   |                                 |
| Nominal gerilim                   | 230 V                           |
| Test voltajı                      | 2000 V                          |
| Akım                              | 4 A                             |
| Yalıtım direnci                   | > 1 MΩ/km                       |
| Insulation resistance             | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω             |
| İletim direnci                    | maks. 57 Ω/km                   |
| Mekanik ve kimyasal özellikler    |                                 |
| Statik Bükme yarıçapı             | ≥ 5 x Ø                         |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | ≥ 10 x Ø                        |

## Devre şeması



## Teknik Veriler

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Ortam sıcaklığı (sabit) | -40...+105 °C               |
| Ortam sıcaklığı (mobil) | 0...+80 °C                  |
| Mounting screw          | Pirinç, CuZn, nickel-plated |