


# CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-GY-100M/TEG

## Aktüatör ve Sensör Kablosu / PVC – makaralı kablo



### Özellikler




- 4 pimli + PE
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: gri
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Asitlere ve alkali çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolize karşı dirençli
- LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 100 m


### Teknik Veriler

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Tip                                    | CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-GY-100M/TEG |
| Tanıt. no.                             | 6628856                            |
| Pim sayısı                             | 4+PE                               |
| <b>Kablo</b>                           |                                    |
| Kablo çapı                             | Ø 5.5 mm ±0.20                     |
| Cable length                           | 100 m                              |
| Cable jacket                           | PVC, Gri                           |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                                |
| Çekirdek kesit alan                    | 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>           |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.1 mm                        |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, WH, BU, BK, GNYE               |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                    |
| Nominal gerilim                        | 300 V                              |
| Test voltajı                           | 2000 V                             |
| Akım                                   | 4 A                                |
| Yalıtım direnci                        | > 30.5 MΩ/km                       |
| İletim direnci                         | maks. 57 Ω/km                      |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                    |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                            |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                           |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+105 °C                      |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | -5...+80 °C                        |


### Kablo Kesit Alanı



### Temel Kablo Bağlantı Şeması



## Aksesuarlar

|                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TORQUE-WRENCH-SET-AS</b>                                                                                                        | <b>6936170</b> | <b>BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL</b>                                                                                                         | <b>6936206</b> |
| Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı |                | TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici |                |
|                                                                                                                                    |                |                                                               |                |

## Aksesuarlar

| Ölçekli çizim                                                                     | Tip                   | Tanıt. no. |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170  | Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; boyutlar 4 × 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça |