




## Teknik Veriler

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Cable length                           | 0.2 m                                  |
| Cable jacket                           | PUR, Siyah                             |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PP                                     |
| Çekirdek kesit alan                    | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>               |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.1 mm                            |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, BU, BK                             |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                        |
| Nominal gerilim                        | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub> |
| Test voltajı                           | 2000 V                                 |
| Akım                                   | 4 A                                    |
| Yalıtım direnci                        | > 30.5 MΩ/km                           |
| İletme direnci                         | maks. 57 Ω/km                          |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                        |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                                |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                               |
| Bükme döngüleri                        | ≥ 5 million                            |
| Kabul edilebilir hızlanma              | maks. 5 m/s <sup>2</sup>               |
| Kabul edilebilir hareket yolu, yatay   | 5 m (5 m/s <sup>2</sup> 'de)           |
| Kabul edilebilir hareket yolu, dikey   | 2 m (5 m/s <sup>2</sup> 'de)           |
| Kabul edilebilir travers hızı          | 3.3 m/s                                |
| Burulma gerilimi                       | ± 180 °/m                              |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -50...+80 °C                           |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | -25...+80 °C                           |
| Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)        | -25...+60 °C                           |




## Devre şeması



## Aksesuarlar

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici



## Aksesuarlar

| Ölçekli çizim | Tip                   | Tanıt. no. |                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170  | Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; boyutlar 4 x 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça |