


BSWS8141-0


Sahada montajı yapılabilir konektör
Erkek konektör, M12 × 1, düz

Özellikler



- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- Screw-clamp terminal
- B-coding
- 4-pin
- PG7 screw-in thread
- Cable feedthrough 4.0...6.0 mm

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	BSWS8141-0
Tanıt. no.	6901002
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	CuZn, Optalloy kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn
Screw-in thread	PG7
External diameter of the cable	4...6 mm
Core cross-section/Clamping ability	max. Maks. 0,75 mm ² mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 8 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+85 °C