


VB2-FSM5-2FKM4.4

2 portlu Bağlantı Sistemleri – Kablosuz Y Ayırıcı, Erkek M12 x 1 - 2 x Dişi M12 x 1





Özellikler



- M12 male connector, 5-pin
- M12 female connector, 4-pin
- RoHS-compliant
- Protection class IP67

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	VB2-FSM5-2FKM4.4
Tanıt. no.	6930562
Distributed I/O	2
Konektör A	Erkek, 2 x Dişi, M12 x 1
Pim sayısı	5/4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FKM/FPM
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	M12 x 1
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletim direnci	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Hareket halinde	-30 °C...+90 °C

Aksesuarlar

WRENCH-FW/SIZE 17MM

6936175



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı