


VT2-FKM8-FKM8-FSM8

2 yönlü ayırıcı – Kablosuz T Ayırıcı



Teknik Veriler




Tip	VT2-FKM8-FKM8-FSM8
Tanıt. no.	6930575
Distributed I/O	T ayırıcı
Housing	Plastic, TPU, Black
Konektör A	Erkek, M12 x 1, A kodlu
Pim sayısı	8
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	Dişi, M12 x 1, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP65, IP67, IP68
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V

Özellikler



- M12 x 1
- Dişi - erkek - dişi, 8 pimli
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67

Kontak ataması



Teknik Veriler

Akım	2 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C

Devre şeması

