


RKS 843-15M

Endüstriyel Ethernet Kablosu – Bağlantı kablosu


Özellikler

- Ethernet kablosu: 8 pimli, AWG 24, zırhlı
- Kılıf malzemesi: PVC, renk: yeşil
- Kılıf çapı: 7,3 mm
- Kalıcı kurulum için
- UL onayı
- Ucu açık
- M12 dişi, düz, 8-telli
- Kablo uzunluğu: 15 m

Kablo Kesit Alanı



Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	RKS 843-15M
Tanıt. no.	U8624-15
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	8
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda
Kablo	
Ağ protokolü	Ethernet, 843
Kablo çapı	Ø 7.3 mm
Cable length	15 m
Cable jacket	PVC, Yeşil
Koruma	evet
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alan	8 x 0.21 mm²
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	2 A
DC direnci (döngü)	94 Ω/km

Teknik Veriler

Nom. Empedans	100 Ω (1 MHz)
Nom. Kapasitans	46 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 7 \times \varnothing$
Bükme döngüleri	≥ 4 million
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır
Onaylar	UL
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.